

Zestaw do bramy przesuwnej w słupie 180cm do 800kg Safe POLO800v2 (foto. / 2xpilot) - niska pozycja zębatki

Numer katalogowy	**POLO82-18-F2XGV**
Producent	**SafeAutomation**


Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej w słupie 180 cm do 800kg Safe POLO800V2 - wersja z niskim położeniem zębatki

Napędy Safe Polo 800 z serii Premium to innowacyjne rozwiązanie z ukrytym napędem w słupie trzymającym bramę, nasze rozwiązanie pozwoli zautomatyzować bramę wjazdową o masie do 800 kg i jednocześnie zachować jej elegancki wygląd. Dzięki zastosowanemu silnikowi 230V z czujnikiem termicznym wykrycia przegrzania, zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Przekładnia ślimakowa wykonana z wysokiej jakości stopu gwarantuje stabilną pracę napędu nawet w niskich temperaturach. Napęd Safe Polo 800 pozostaje niezawodny, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Mechanizm rozblokowania, zabezpieczony dodatkowo kluczem, umożliwia ręczną pracę bramy w przypadku braku zasilania, zapewniając bezpieczeństwo i łatwą obsługę w każdych warunkach. Seria produktów Polo to nowoczesne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych. Możliwość regulacji wysokości zębatki pozwoli dostosować napęd do indywidualnych potrzeb. Trwałe i solidne materiały zapewniają wysoką jakość na lata. Wewnętrzny korpus został wykonany ze stali ocynkowanej, natomiast zewnętrzny z aluminium. Elegancka aluminiowa obudowa jest nie tylko trwała, ale także daje możliwość personalizacji: bez problemu można ją we własnym zakresie pomalować na dowolny kolor, dopasowany do ogrodzenia. Napęd posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92MHz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartymi na technologii Keeloq.

- Konstrukcja wewnętrzna wykonana ze stali ocynkowanej -
- Obudowa napędu wykonana z aluminium o grubości 3mm -

Regulowana pozycja zębatki - 10~20cm



GWARANCJA JAKOŚCI

life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.
To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.
ST jest największym producentem układów elektronicznych
w Europie i siódmym na świecie.

Zestaw zawiera:
1 x siłownik SAFE POLO800v2
1 x centrala sterująca SAFE S17W
1 x wbudowany odbiornik radiowy
2 x pilot 4 kanałowy Safe GV
1 x para fotokomórek SF02v2
1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające	AC220V
Moc silnika	350W

Obroty silnika	1400 obr/min.
Szybkość przesuwu	**10 m/min**
Waga bramy	**Do 800 kg**
Regulacja wysokości zębatki	200~300mm
Poziom hałasu	< 56 dB
Wbudowany odbiornik	Keeloq
Centrala sterująca	S17w
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne
Zakres temperatury pracy	-25°C~+60°C
Wymiary mm (gł. x wys. x szer.)	120x120x1800

Uwaga!
-> Napędy Safe Polo 800 wysyłane są standardowo z krańcówkami magnetycznymi.
-> Obudowa słupa wykonana jest z aluminium, przeznaczona do pomalowania we własnym zakresie.
-> Wysokość standardowej wersji słupa to 1800mm, jego górę można odrysować przy pomocy kątownika budowlanego i dociąć według wymaganej wysokości.