

SAFE QRWN



Skaner QR do Wiegand

# Czytnik zbliżeniowy NFC oraz skaner kodów QR

Numer katalogowy

**MP86s**

Producent

**IronLogic**

---

## Opis produktu

Prezentujemy skaner kodów QR oraz czytnik kart zbliżeniowych Mifare w jednym. Skaner Safe MP86s wyróżnia możliwość konwersji kodu QR do protokołu Wiegand co pozwala na integrację urządzenia z systemami kontroli dostępu wykorzystujących protokół Wiegand.

# SAFE MP86s

Help you open the era of QRcode access control



## **PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA**

Właściciel parkingu prowadzi zdalny wynajem swojego obiektu gdzie dla wygody klientów zainstalował system kontroli dostępu IronLogic z oprogramowaniem GuardSaas. W systemie może ustalać kody PIN dostępu z ograniczeniem czasowym. Kod PIN za pomocą aplikacji może przekształcić na kod QR i wysłać do klienta. Wynajmujący odbiera MMS, gdzie wyświetlony zostanie jego kod QR dostępu. Teraz klient może swobodnie zbliżyć telefon z kodem QR do skanera przy bramie wjazdowej, aby system udzielił mu dostępu na wjazd. Dla wygody obsługi pracownicy obiektu zostali wyposażone w standardowe karty zbliżeniowe.

### **SPECYFIKACJA SKANERA MP86s**

Zasilanie: 9V ~ 15VDC (zalecane 12V)

Prąd pracy: 120mA

Protokół wyjścia: Wiegand

Klasa szczelności: IP66

Odległość odczytu: 5mm-55mm (QR code 15mil)

Kąt skanowania: pole poziome: 73 stopni, pole pionowe: 55stopni

Symbologie: dwuwymiarowe: QR Code, Data Matrix itp.

Jednowymiarowy: EAN-8, EAN-13, ISBN-10, ISBN-13, UPC-E, UPC-A, CODE39, CODE93, CODE128, etc.

Obsługa kart: Wspieranie kart NFC ; NFC telefon, karty Mifare 13,56Mhz, M1 karty indukcyjne itp.

Środowisko pracy: temperatura: -20 ~ 70 °C, wilgotność 0% ~ 95%, ochrona statyczna: EN 61000-4-2, oświetlenie otoczenia: 0 ~ 70000Lux

Rozmiar: 88.8\*89\*43mm

Rozmiar okna skanera: 34.5\*34.5mm, R12mm

Waga: 167.2g

Tryb dekodowania: Silnik dekodowania oparty na obrazie

Materiał: ABS

---