



Wideodomofony IP VoIP dla mieszanych rozwiązań



Seria H systemów wideodomofonowych Safe to rodzina innowacyjnych urządzeń, które można wykorzystać do zabezpieczenia wejść każdego obiektu. Nasze produkty są idealne do użytku w przemyśle, w budynkach wielorodzinnych oraz w domach. Graficzny wyświetlacz z możliwością edycji wyświetlanego tekstu ułatwia obsługę użytkownikom budynku. Urządzenia wyposażone zostały w klawiaturę oraz przyciski przewijania, dlatego pozwalają w tym samym czasie służyć mieszkańcom i firmom znajdującym się w budynku. System posiada potężne możliwości integracyjne z innymi systemami kontroli dostępu.

1.3 MEGA
PIXEL

WYSOKA JAKOŚĆ WIDEO

- 1,3 Megapixel Sony Matrix CMOS Exmor
- Obiektyw: 1,7mm 180° FISH EYE
- IR Dzień / Noc



KONTROLA DOSTĘPU

- Przycisk pomocy
- Czytnik zbliżeniowy – 125kHz / 13,56MHz
- Wsparcie do 400 lokali
- 5 kluczy RFID na lokal
- 5 kodów PIN na lokal
- Protokół SIP v2
- Inteligentne wybieranie lokatora
- Wyposażony w pamięć MicroSD 8 GB
- Protokoły: Wiegand, Dallas TM

Exmor™
SONY



SIP



KONFIGURACJA

- Modułowa konstrukcja
- Opcjonalne wersje z atestem PZH
- Do 6 wyjść przekątnikowych
- Archiwizacja ustawień
- Zarządzanie przez WEB-Service



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

- Odporna na wandalizm
- Zakres temp. pracy: -40°C ~ +50°C
- Wyświetlacz OLED
- Wymiary: 170 x 95 mm
Puszka: 150 x 75 mm
H06MWL: 210 x 95 mm
- Zasilanie: 12VDC 1A / PoE

