



Uniwersalna centrala sterująca Safe S24F do napędów bram przesuwnych 24VDC

Numer katalogowy	S24F
Kod EAN	5903991444073
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Safe S24F to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz przeznaczona do pracy z jednym silnikiem 24VDC o mocy maksymalnej do 200 W. Posiada niewielkie gabaryty dzięki czemu można umieścić ją w obudowach napędów wielu producentów. Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq. Ogromną zaletą urządzenia jest łatwy sposób instalacji oraz konfiguracji.

Dodatkowe funkcje:

- **wolny start/stop**- centrala wyposażona jest w funkcję łagodnego startu oraz stopu z możliwością regulacji, co pozwala na otwieranie i zamykanie bramy bez szarpnięć i ochronę podzespołów,
- **wykrywanie przeszkód**- funkcja podnosi poziom bezpieczeństwa napędu: umożliwia zatrzymanie pracy siłownika, jeśli na drodze zamykania/otwierania bramy pojawi się przeszkoda (przedmiot, pojazd lub człowiek),
- **tryb masowego wprowadzania**- umożliwia włączenie funkcji, dzięki której centrala zliczy 5 pojazdów przejeżdżających przez bramę (przecinając linię podczerwieni fotokomórek), a następnie zamknie bramę,
- **funkcja furtki**- centrala posiada możliwość częściowego otwarcia bramy,
- **sterowanie sekwencyjne**- możliwość zarządzania bramą za pomocą jednego przycisku na pilocie,
- **tryb pracy ze szlabanem**- centralę można z powodzeniem stosować w szlabanach

GWARANCJA JAKOŚCI



Elektronika S24F zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym..

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)- stara wersja
- TOUSEK - seria RS433

- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC
- Obsługa fotokomórek: typu NO lub NC
- Wejście STOP: typu NO/NC
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: Tylko na pilocie
- Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak 24VDC max 25W
- Funkcja wolny START i STOP: tak (regulowana)
- Diagnostyka płyty: na diodach LED
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany
- Funkcja auto-zamykania: tak
- Płynna regulacja mocy silnika: tak
- Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE: Tak
- Sterownie z przycisku: TAK

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 24V AC
 - Napięcie zasilania silnika: 24VDC
 - Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
 - Zakres temperatury pracy: -25 ; +50C
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 137mm x 99mm x 35mm
 - Wyjście zasilania dla podzespołów: 12VDC, 250mW
-