



Uniwersalny kontroler Tuya WICON-T1

Numer katalogowy

WICON-T1

Kod EAN

5903991444059

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Inteligentny kontroler WICON-T1 to nowoczesne urządzenie współpracujące z darmową aplikacją Tuya. Urządzenie sprawdzi się w różnorodnych systemach kontroli dostępu. Zastosowanie sterownika umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą darmowej aplikacji Tuya.

Kontroler umożliwia:

- Otwieranie i zamykanie bramy skrzydłowej,
- Otwieranie i zamykanie bramy przesuwnej,
- Otwieranie i zamykanie bramy garażowej,
- Otwieranie i zamykanie zamka drzwi,
- Otwieranie i zamykanie okien,
- Sterowanie szlabanem,
- Ustawienie czasu otwarcia szlabanu,
- Włączenie/ wyłączenie ogrzewania,
- Włączenie/ wyłączenie oświetlenia,
- Sterowanie zaworem wody,

Najważniejsze cechy:

- Aż 11 ikon pomocnych w wizualizacji obsługiwanego urządzenia
- Zasilanie dopasowane do większości napędów bram (12-24V AC/DC)
- Możliwość zastosowania harmonogramu zadziałania przekaźnika
- Konfigurowalny czas pracy przekaźnika
- Integracja z czujnikami otwarcia z wizualizacją np. bramy otwartej/zamkniętej
- Wbudowany buzzer ułatwiający konfigurację i odczyt stanu pracy
- Małe wymiary kontrolera
- Możliwość sterowania każdym mechanizmem bramowym
- Automatyczne otwieranie bramy na podstawie lokalizacji telefonu
- Wygodne sterowanie pracą bramy z każdego miejsca na świecie z informacją o stanie jej otwarcia
- Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
- Łatwa instalacja oraz konfiguracja urządzenia

Parametry techniczne:

Model : WICON-T1

Częstotliwość robocza: 2,4 G

Napięcie robocze: DC/AC 12V ~ 24V

Kanał wyjściowy: 1 kanał wyjścia pasywnego, typu NO. Stan roboczy przekaźnika jest sygnalizowany lampką kontrolną.

Kanał wejściowy: 1 kanał przeznaczony do wizualizacji stanu otwarcia

Max obciążenie przekaźnika: 20A/14VDC, 10A/120VAC, 3A/240VAC

Tryb sterowania: monostabilny lub bistabilny

Waga: 0,035 kg.

Rozmiar: 56,8 * 46,7 * 20,5 mm.

Temperatura pracy: -10 °C ~ +70 °C.

Zastosowanie: ma zastosowanie w różnych systemach kontroli dostępu